



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact Aluminium Blanc 53W 5830lm - 840 Blanc Froid | 120x60cm - UGR < 19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 247085 |
| EAN | 4099854017704 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19 DALI |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | PANEL COMPACT |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 53 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 5830 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal, 4-Pole |
| Finition du Réflecteur | Opaque |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x60cm |
| Longueur (mm) | 1195 |
| Largeur (mm) | 295 |
| Hauteur (mm) | 34 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|--|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie <small>Pas de détecteur</small> |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |