



Caractéristiques Philips CorePro PL-C
LED 360D 5.9W 850lm - 830-840-865
CCT | 2 Broches - Remplacement 13W



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Réf. | 255167 |
| EAN | 8721103035011 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 1 |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Étiquette énergétique | D |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED |
| Substitut (Watt) | 13 |
| Puissance (W) | 5.9 |
| Dimmable | Non |
| Culot | G24d-1 (2-pins) |
| Nombre de broches (pins) | 2 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 850 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 144 |
| Référence Article | PL-C / Dulux-D D/E LED |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Information produit

| | |
|------------------|--|
| Ballast | Conventionnel (EM); Réseau (AC) avec démarreur |
| Finition ampoule | Dépolie |
| Rotatif | Non |
| Product Serie | CorePro |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 137 |
| Diamètre (mm) | 35 |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**